


**ARMATURE A SICUREZZA
AUMENTATA PER LAMPADE
FLUO. MONOSPINA O BI-SPINA**

**INCREASED SAFETY
LIGHTING FIXTURES FOR
SINGLE PIN OR BI-PIN
FLUORESCENT LAMPS**

EVG



Installazione : ZONA 1-2 (EN 60.079-10)
CLASSE 1 DIVISIONE 1-2 (NEC)
CLASSE 2 DIVISIONE 1-2 (NEC)
Gruppi di Gas : IIA - IIB - IIC (CENELEC EN 50.014)
B-C-D-E-F-G (NEC)
Temp. Superficiale : T4 = 135°C
Temp. Ambiente : -20°C - +60°C
Modo di Protezione : EEX edq IIC (EN 50.014/18/19)
Classificazione : **Categoria II 2GD**
Grado di Protezione : IP66 (EN 60.529)

Installation : *ZONE 1-2 (EN 60.079-10)*
CLASS 1 DIVISION 1-2 (NEC)
CLASS 2 DIVISION 1-2 (NEC)
Gas groups : *IIA - IIB - IIC (CENELEC EN 50.014)*
B-C-D-E-F-G (NEC)
Surface temperat. : *T4 = 135°C*
Ambient temperat. : *-20°C - +60°C*
Protection type : *EEX edq IIC (EN 50.014/18/19)*
Classification : **Category II 2GD**
Protection degree : *IP66 (EN 60.529)*

Esecuzione

Execution

EEx edq IIC T4 IP66

Apparecchiatura

Equipment

Armature illuminanti per tubi fluor. mono
e bi-spina
*L. fittings for bi-pin and single pin fluo
tubes*

Certificato

Certificate

PTB 97 ATEX....

Caratteristiche :

Corpo in resina poliestere rinforzato con fibra di vetro
Diffusore in policarbonato resistente ai raggi U/V incernierato al corpo
Dispositivo di chiusura a chiave triangolare
Riflettore interno in poliestere bianco ad alta rifrazione perfettamente isolante
Reattore elettronico bi-canale
Dispositivo di estrema sicurezza "end of life"
Interruttore di sicurezza
Portalampe bi-spina (G-13) o monospina (Fa-6)
3 entrate di cavo con pressacavo/tappo

Features :

Glass reinforced polyester body
Polycarbonate U/V resistant diffuser hinged to the body
Safety lock operated by triangular key
White polyester highly refractor Internal diffuser, perfectly insulating
Dual channel electronic ballast
"End of life" extreme safety system
Safety switch
13 by-pin or FA-6 single pin lampholders
3 cable entreis with c. gland and spare plugs

**ARMATURE A SICUREZZA
AUMENTATA PER LAMPADE
FLUO. MONOSPINA O BI-SPINA**

**INCREASED SAFETY
LIGHTING FIXTURES FOR
SINGLE PIN OR BI-PIN
FLUORESCENT LAMPS**

EVG

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

ARMATURE ILLUMINANTI NORMALI NORMAL LIGHTING FIXTURES			
CODICE CODE	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO WEIGHT
E 152 21 EVG	1 X 18W	786 X 214 X 160	KG 10
E 152 22 EVG	2 X 18W	786 X 214 X 160	KG 10,5
E 152 41 EVG	1 X 36W	1396 X 214 X 160	KG 13
E 152 42 EVG	2 X 36W	1396 X 214 X 160	KG 13,5
E 152 61 EVG	1 X 58W	1396 X 214 X 160	KG 16
E 152 62 EVG	2 X 58W	1396 X 214 X 160	KG 16,5

ARMATURE ILLUMINANTI EMERGENZA EMERGENCY LIGHTING FIXTURES			
CODICE CODE	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO WEIGHT
E 152 21 EVG + GUB	1 X 18W	1026 X 214 X 160	KG 20
E 152 22 EVG + GUB	2 X 18W	1026 X 214 X 160	KG 20,5
E 152 41 EVG + GUB	1 X 36W	1636 X 214 X 160	KG 23,5
E 152 42 EVG + GUB	2 X 36W	1636 X 214 X 160	KG 24
E 152 61 EVG + GUB	1 X 58W	1936 X 214 X 160	KG 27
E 152 62 EVG + GUB	2 X 58W	1026 X 214 X 160	KG 27,5

In funzionamento normale, la lampada è alimentata direttamente dalla tensione di rete.

In caso di mancanza della tensione di rete, un tubo fluorescente resta in funzione per l'avvenuto intervento del gruppo di emergenza autonomamente alimentato da accumulatori Ni-Cd ricaricabili.

Al ritorno della tensione di rete, il gruppo di emergenza si esclude automaticamente mentre l'armatura torna a funzionare normalmente mediante la tensione di rete.

Le batterie si ricaricano automaticamente durante il funzionamento dell'armatura. Autonomia 90 min.

Lighting fixtures are normally fed by network voltage.

In case of black-out one fluorescent tube remains lit because the intervention of emergency unit supplied by rechargeable Ni-Cd batteries.

When the net-work voltage is set again, the emergency group automatically excludes it self and the fixture is feed from net-work voltage. Batteries are automatically recharged while the fixture is working. Autonomy 90 min.